



 **watersportverbond**

NATIONALE REGENBOOGKLASSE INTERPRETATIE VAN DE KLASSEVOORSCHRIFTEN

Onderstaande interpretatie van de klassenvoorschriften Regenboog (versie 1 maart 2010) is een reactie op een formeel verzoek van de Regenboogclub. De datum van deze interpretatie is 22 maart 2010.

MAST

Vraag:

Mag een mast asymmetrisch worden verjongd

Antwoord:

In voorschrift 2.5.1 is aangegeven dat de mast vanaf 5900 mm boven bovenkant dek in hart schip verjongd mag worden tot minimaal 75 mm, gemeten op 7800 mm boven bovenkant dek in hart schip. Verder is in ditzelfde voorschrift aangegeven dat de mast in onbelaste toestand recht moet zijn. Een blijvende doorbuiging, als gevolg van vervorming, van max. 25 mm is toegestaan. Deze doorbuiging moet worden gemeten aan de achterkant van de mast tussen de voet en de onderkant van het topbeslag, terwijl de mast is ondersteund op twee plaatsen, ieder op 1500 mm vanuit een uiteinde. Een asymmetrische verjonging is toegestaan binnen bovengenoemde grenzen van de voorschriften.

STAAND WANT

Vraag:

Mag in de bakstag een touwconstructie zijn opgenomen waarmee de bakstag tijdens het zeilen te manipuleren is en is een dergelijke constructie eventueel ook toegestaan in het want

Antwoord:

In voorschrift 2.7.1. is uitdrukkelijk beschreven dat in de bakstagconstructie geen vertraging mag zijn aangebracht. Andere vormen van een touwconstructie voor gebruik voor de bakstag en/of de wanten zijn niet beschreven en zijn vanwege het gesloten karakter van de voorschriften daarom niet toegestaan.