



Agendapunt 5

Nader uitgewerkte wijzigingsvoorstellen, zoals toegezegd tijdens de TVE van 21 januari 2009.

a) Voorstel nieuwe meting onderlijk lengte spinnaker:

Maximum lengte onderlijk spinnaker gemeten tussen de meetpunten van de beide schoothoeken is 3680 mm.

b) Zalingen

In 2.7.1 Staand want na "Zalingen met een instelbare begrenzing zijn niet toegestaan" toevoegen: **Geprofileerde, platte zalingen zijn niet toegestaan.**

c) Mastbeslag

In 2.8 Beslag na "Vast beslag, met uitzondering van blokken en klemmen en de in dit reglement genoemde beslag waarvan het materiaal is voorgeschreven, dient te zijn uitgevoerd in staal, brons, RVS of aluminium." Toevoegen: **Mastbeslag dient d.m.v. schroef- of bout verbindingen bevestigd te zijn en dus demontabel te zijn. Vast gelamineerd beslag is niet toegestaan.**

d) Bevestiging en bediening schoothoek grootzeil

Aan 2.5.2 Giek toevoegen: **Het beslag voor de bevestiging van de schoothoek en voor het verstellen van het onderlijk van het grootzeil mag niet verder naar voren bevestigd worden dan op maximaal 100 cm. vóór de zwarte band op de giek.**

e) Schootvoering grootschoot

In 2.7.2 Schootvoering "In de kuip dient slechts één geleidepunt voor de grootschoot op spant 9 midscheeps te zijn aangebracht." Te wijzigen in:



Regenboog Club

Vereniging van Regenboog zeilers

Postbus 13 - 2380 AA Zoeterwoude

Tel. 071 - 580 40 00 - Fax 071 - 580 28 05

www.regenboogclub.nl - info@regenboogclub.nl

In de kuip dient slechts één geleidepunt voor de grootschoot op spant 9 dan wel tussen spant 8 en 9 op de kielbalk midscheeps te zijn aangebracht.

f) Kielbouten

In 2.4.3 Kielbouten "De kielbouten hebben een diameter van minimaal 18 mm." wijzigen in: **De kielbouten hebben een diameter van minimaal 16 en maximaal 20 mm.**